

# STATIONS EASY MOBIL

## STATIONS EASY MOBIL 125



**CONFORME  
ADR**



125, Cematic 12/40

### Le ravitaillement autonome

- ◆ Cuve en polyéthylène simple paroi
    - Dispositif de rangement du flexible de distribution
    - Passages de sangles pour arrimer la cuve
    - Passage de fourches intégré
    - Support pistolet
    - Bouchon de remplissage
    - Soupape de surpression et d'aération
    - Poignées de manutention à vide
    - Plots pour l'empilage à vide
  - ◆ Pompe manuelle simple effet
    - Débit 0,25 l/double manœuvre
    - Pistolet simple en aluminium
    - 2,7 m de flexible de distribution DN 19
  - ◆ Pompe centrifuge CENTRI SP30 12 V, silencieuse
    - Débit 30 l/min
    - Pistolet automatique avec raccord tournant
    - 4 m de flexible de distribution DN 19
    - 4 m de câble électrique avec pinces croco
  - ◆ Pompe à palettes auto-amorçante Cematic 12/40 12 V
    - Débit 40 l/min
    - Pistolet automatique avec raccord tournant
    - 4 m de câble électrique avec pinces croco
    - 4 m de flexible de distribution DN 19
    - Vanne coupe-circuit
  - ◆ Capot de protection selon version
  - ◆ Options et accessoires voir pages 42 et 43
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique



Cematic 12/40



Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station Easy Mobil 125, pompe manuelle	0,25 l/double manœuvre	80 x 60 x 45	22	8915
Station Easy Mobil 125, pompe manuelle, capot	0,25 l/double manœuvre	80 x 62 x 47	24	91106
Station Easy Mobil 125, CENTRI SP30 12 V	30 l/min	80 x 60 x 45	20	<b>NOUVEAU</b> 10606
Station Easy Mobil 125, CENTRI SP30 12 V, capot	30 l/min	80 x 62 x 47	22	<b>NOUVEAU</b> 91348
Station Easy Mobil 125, Cematic 12/40 12 V	40 l/min	80 x 60 x 45	24	8916F
Station Easy Mobil 125, Cematic 12/40 12 V, capot	40 l/min	80 x 62 x 47	26	91107